

Folleto técnico

"rb bertomeu" Dispersante de MCR y Asfaltenos

Aditivo **dispersante, desemulsionante, detergente y estabilizante** para **fueloil pesado, petróleo crudo, Diesel marino DMA y Diésel oil**. **Optimiza** la combustión, **reduce** el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Para **motores, calderas / generadores de vapor, secadores, hornos y turbinas de gas**.

EFFECTOS

Dispersante de carbonos y asfaltenos que reduce lodos en un **55%** y la frecuencia de disparos de las depuradoras. **Mantiene limpios** los filtros. **Desemulsionante**, decanta el agua y elimina algas y hongos. **Estabilizante** que retarda la degradación del combustible. **Detergente**, mantiene limpios los inyectores, **mejora la combustión** y reduce la emisión de no quemados en un **80%**. **Mejora la lubricidad**. **Excelentes resultados** en los análisis de lubricidad para inyección en Diésel bajo en azufre, según las normas ASTM D-6079 (HFRR) / ISO 12156.

DOSIFICACIÓN

Las dosis están determinadas para los diferentes combustibles y según sus especificaciones.

Para Diesel bajo en azufre: <50 ppm ~ 0,005% m/m

Dosis recomendada (en volumen): 0.0048% = 0.048 litros ~ 48 ml / 1000 litros de combustible

Para Diesel Oil marino DMA, Diesel: azufre < 1000 ppm ~ 0,1% m/m

Dosis recomendada (en volumen): 0.0059 % = 0.059 litros ~ 59 ml / 1000 litros de combustible

Dosis para fuel oil pesado y petróleo crudo según contenidos de Micro Conradson Residue (MCR)								
MCR %	< 12%	12%-14%	14%16%	17%	18%	19%	20%	21%
Kg / Tm de combustible	0,120	0,168	0,232	0,296	0,368	0,448	0,536	0,632
Ratio aditivo:combustible	1:8333	1:5942	1:4310	1:3378	1:2717	1:2232	1:1866	1:1582

PUNTO DE ADICIÓN

En la tubería de alimentación al tanque de combustible.

PRESENTACIÓN

IBC de HD-PE de 1000 L., Bidones metálicos de 220 L., Garrafas/Jerricans de HD-PE de 25 L y 5 L.

MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente.

Catalogado para el transporte ADR/RID, ADN, IMDG y IATA: **Clase 9, G.E. III, No. ONU 3082**

FABRICANTE Y PAIS DE ORIGEN

Fabricado por "rb bertomeu" en España (Unión Europea)

NOTAS

Exportación: Incoterms 2020 FCA Air and Sea FOB, de Barcelona

Exportación: **Envío urgente por vía aérea 1-2 semanas a cualquier destino mundial**

Código NC-TARIC: 3811 90 00

Junio 2020