

TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "

Precio variable en función de la cantidad del suministro. Consúltenos.

Aditivos para Gas-oil (Dosis : 0,5 - 1 litro de aditivo cada 2.000 litros de gas-oil)

PRODUCTOS	APLICACIONES y ACCIONES	PRECIO POR LITRO SEGUN TIPO DE ENVASE		
		Lata 1 L	Bidón 50 L	Bidón 200 L
		Precios en EUROS (€)		

Aditivos para Gas-oil Serie "beco"

La línea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto de Inflamación inferior a 61° C , por lo que están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte.

beco DA	Para motores de Automoción -Ahorra combustible. Reduce averías y mantiene las prestaciones del motor al máximo nivel. -Decanta el agua. Disminuye la contaminación.			—
beco DC	Para motores de Cogeneración, Marinos y Maquinaria -Ahorra combustible. Reduce averías. Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas y turbocompresores. -Decanta el agua. Disminuye la contaminación.			
beco BF	Para Calderas y Hornos -Ahorra combustible. Reduce corrosiones e incrustaciones en intercambiadores de calor. Reduce la contaminación. -Mantiene limpios los tubos y optimiza el Rendimiento Energético de la caldera. Evita la coquización del quemador.			—

Aditivos para Gas-oil Serie "beco-Ship"

La línea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco-Ship" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto de Inflamación superior a 75° C , por lo que NO están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte en las reglamentaciones IMDG ni ADR, al no pertenecer ni al grupo F1 ni al grupo F2 de Materias Inflamables.

(Grupo F1 : Tª inflamación <= 61° C , VC - Para materias transportadas a tª ambiente)

(Grupo F2 : Tª inflamación > 61° C , VC - Para materias transportadas en caliente)

Esta característica de no estar catalogados como Inflamable, posibilita su transporte, almacenamiento, manipulación y uso en aquellos lugares cerrados o abiertos donde exista una normativa que prohíba las materias Inflamables.

beco DC-Ship	Para motores Diesel Marinos Acción anticorrosión de válvulas y turbos reforzada. -Ahorra combustible. Reduce averías. Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas y turbocompresores. -Decanta el agua. Disminuye la contaminación.	—		
---------------------	--	---	--	--

Anticongelantes para Gas-oil Serie "bewax"

Se trata de depresores del Punto de Obstrucción Filtro Frío (POFF) , debido a las parafinas que contiene el gas-oil.

Dosis según tipo de gas-oil : Verano / Invierno / Calefacción . Ver Tablas en Hoja de Características Técnicas

bewax OB	Anticongelante para todo tipo de Gas-oil. Disminuye la temperatura de obstrucción del filtro del combustible en función de la dosis aplicada y del tipo de gas-oil disponible.			—
-----------------	---	--	--	---

TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "

Precio variable en función de la cantidad de suministro. Consúltenos.

Aditivos para Fuel-oil

(Dosis : 0,25 - 0,5 litros de aditivo por Tm de fuel-oil)

PRODUCTOS	APLICACIONES y ACCIONES	PRECIO POR LITRO SEGUN TIPO DE ENVASE		
		Lata 1 L	Bidón 50 L	Bidón 200 L
		Precios en EUROS (€)		

Aditivos para Fuel-oil Serie "beco"

La línea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto de Inflamación inferior a 61° C , por lo que están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte.

beco F1/ASF	<p>Para motores Diesel - Acción Total -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahorra combustible. Decanta el agua del fuel-oil. - Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados. - Reduce lodos y frecuencia de disparo de las depuradoras. - Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas , turbocompresores y circuito de gases de escape. - Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las calderas asociadas y optimiza su Rendimiento Energético. 	—	—	
beco F2/A	<p>Para Calderas y Hornos - Acción Total -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahorra combustible. - Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados. - Reduce lodos y mantiene limpios filtros y circuitos de fuel. - Evita coquizaciones en el quemador. Reduce corrosiones e incrustaciones en hogares e intercambiadores de calderas. - Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las calderas y optimiza su Rendimiento Energético. 	—		

Aditivos para Fuel-oil Serie "beco-Ship"

La línea de aditivos "rb bertomeu" serie "beco-Ship" está integrada por productos combustibles que presentan un Punto de Inflamación superior a 75° C , por lo que NO están catalogados como "INFLAMABLES" a efectos de transporte en las reglamentaciones IMDG ni ADR, al no pertenecer ni al grupo F1 ni al grupo F2 de Materias Inflamables.

(Grupo F1 : Tª inflamación <= 61° C , VC - Para materias transportadas a tª ambiente)

(Grupo F2 : Tª inflamación > 61° C , VC - Para materias transportadas en caliente)

Esta característica de no estar catalogados como Inflamable, posibilita su transporte, almacenamiento, manipulación y uso en aquellos lugares cerrados o abiertos donde exista una normativa que prohíba las materias Inflamables.

beco F1-Ship	<p>Para motores Diesel Marinos - Acción Total -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahorra combustible. Decanta el agua del fuel-oil. - Mejora la combustión y reduce emisiones de inquemados. - Reduce lodos y frecuencia de disparo de las depuradoras. - Reduce corrosiones e incrustaciones en válvulas , turbocompresores y circuito de gases de escape. - Mantiene limpios los tubos de intercambio de calor de las calderas asociadas y optimiza su Rendimiento Energético. 	—	—	
---------------------	---	---	---	--

TARIFA DE PRECIOS " P.V.P. Recomendado "

Precio variable en función de la cantidad de suministro. Consúltenos.

Productos de Mantenimiento y Limpieza

PRODUCTOS	APLICACIONES y ACCIONES	PRECIO POR L ó Kg SEGUN TIPO DE ENVASE		
		Bombona 25 K	Bidón 50 L	Bidón 200 L
		Precios en EUROS (€)		
belim F	<i>Para limpiezas de filtros , depuradoras y piezas</i> metálicas en contacto con fuel-oil , alquitranes , asfaltos , etc.	—	por Litro	por Litro
ECObelim Cooler	<i>Para limpiezas de enfriadores de aire</i> con residuos grasos y pulverulentos fuertemente incrustados. Usar diluido en agua (5-10% ECObelim , 95-90% agua).	por Kg	—	—

Notas :

- 1- Portes pagados a toda la España Peninsular y Baleares, con pedido mínimo de 200 L ó Kg
- 2- Existen Hojas de Características Técnicas y de Seguridad de cada producto
- 3- Las latas de 1 Litro se suministran en cajas de 12 unidades
- 4- Envases :
 - Bidones de 50 y 200 litros: Metálico
 - Latas de 1 litro: Metálico
 - Bombonas de 25 kgr: Plástico